



RESPALDO POR
AMTS

Howo-TX
CHASIS 4X2





Capacidad del tanque
400 L



Motor
MC07.28-30 (280HP EURO III) Con EVB
Torque máximo: 1100 Nm/1200-1800rpm
Desplazamiento: 6.87L



Combustible
Diesel

FICHA TÉCNICA

HOWO-TX CHASIS 4X2

Motor

Modelo	MC07.28-30
Tipo de energía	Diesel
Cilindros	6 Cilindros, 6.87 litros
Potencia nominal	280 HP/1 800 rpm
Par máximo	1100/1200-1800 kW(r/min)
Caballos de fuerza	280 HP

Dimensiones

Longitud del chasis	9 750 mm
Ancho	2 525 mm
Alto	3 055 mm
Distancia entre ejes	5 600 mm
Voladizo delantero	1 430 mm
Voladizo trasero	2 720 mm
Vía de ruedas del eje delantero	2 053 mm
Vía de ruedas del eje trasero	1 835 mm
Ángulo de aproximación	22°
Ángulo de salida	11°
Distancia mínima al suelo	227 mm
Chasis aprovechable	7 500 mm

PESO

Capacidad de carga	19 000 Kg
--------------------	-----------

Equipamiento

Sistema eléctrico	MP5/ Radio/ Alarma de marcha atrás Voltaje: 24V
Transmisión	HW15710ACL 10 Adelante+2 reversa AMT con PTO Relación: F: 10.73/7.98/5.91/4.38/3.29/2.45/1.82/1.35/1/0.75 +R: 10.45/2.39
Ejes	Delantero: VPD71DS (Freno de Disco) Capacidad: 7 Tons. Trasero: MCY13BES (i=4.11/4.63 Freno de Disco) Capacidad: 11 Tons.
Escape	Estándar
Dirección	Estándar
Sistema de frenos	Freno de Disco Delantero, Freno de Tambor Trasero
Seguridad	Cinturón de seguridad de 3 puntos; ABS
Suspensión	Delantero: Ballesta Reforzada Trasero: Ballesta Reforzada
Cabina	TX-M, con aire acondicionado, asiento del conductor con suspension neumática, sistema de control de crucero, volante multifunción, espejo retrovisor con control eléctrico, sistema de elevación eléctrica de la cabina, sistema de elevación de ventanas con control eléctrico, deflector estándar.



NUESTRAS MARCAS ALIADAS

