



SINOTRUK



RESPALDO POR


SITRAK-G7
ATM-6X4
RETARDADOR





Capacidad del tanque
600 L



Motor
MC11.43-30 (430 HP EURO III)
Torque máximo
2100 Nm / 1000-1400Nm/r/min



Combustible
Diesel



Neumáticos
315/80R22.5

FICHA TÉCNICA

SITRAK-G7 6X4

Motor

Modelo	MC11.43-30
Tipo de energía	Diesel
Cilindros	6
Desplazamiento	10.518L
Torque Máximo	2100/1000-1400 Nm/r/min
Caballos de fuerza	430 HP

Equipamiento

Sistema eléctrico	Radio/Alarma de marcha atrás. Voltaje: 24V
Ejes	Delantero. VPD71DS (Freno de disco) cap. 7 Tons. Trasero. MCY13BES (i=4.11/4.63 Freno de Tambor) Cap. 13*2 tons.
Dirección	BOSCH
Escape	Estándar
Quinta rueda	Jost #50
Sistemas de frenos	Freno de disco delantero, freno de disco trasero
Seguridad	Cinturón de seguridad de 3 puntos
Suspensión	Delantero. Ballesta estandar Trasero. Suspensión de aire

Dimensiones

Longitud del chasis	6 895 mm
Ancho	2 500 mm
Alto	3 410 mm
Distancia entre ejes	3 200 mm

Peso

Peso bruto	9 800 Kg
Peso bruto combinado	33 000 Kg

Transmisión

Modelo	ZF12TX2621TD
Caja de cambios	ATM con retardador hidráulico
Cambios	12 adelante + 4 Reversas
Relación de velocidad	F: 16.688/ 12.924/ 9.926/ 7.688/ 5.895/ 4.565/ 3.655/ 2.831/ 2.174/ 1.684/ 1.291/ 1 + R: 15.537/ 12.033/3.403/2.636

Cabina G7-P

Cama individual
Aire acondicionado
Asiento de conductor con suspensión neumática
Volante multifunción
Sistema de cámara de 4 direcciones
Sistema de control de crucero
Ventana y espejo con control eléctrico
Sistema de elevación eléctrica de la cabina
Luces de advertencia dobles en el techo



NUESTRAS MARCAS ALIADAS

