



RESPALDO POR  
 MTS

**SITRAK G7**  
VAGONETA 14M<sup>3</sup> - 6X4  
430 HP EURO III





Capacidad del tanque  
**400 L**



Motor  
MC11.43-30 (430 HP EURO III)  
Torque máximo  
2100 Nm / 1000-1400r/min



Combustible  
**Diesel**



Neumáticos  
**315/80R22.5**

# FICHA TÉCNICA

## SITRAK-G7 VAGONETA 14M3 - 6X4 430 HP EURO III

### Motor

Modelo	MC11.43-30
Tipo de energía	Diesel
Cilindros	6
Desplazamiento	10.518 L
Emisiones	Euro III
Torque máximo	2100/1000-1400 Nm / r/min
Caballos de fuerza	430 HP
Freno de motor	EVB

### Equipamiento

Sistema de frenos	Freno de tambor delantero Freno de tambor trasero
Ejes	Delantero. VGD95 (Freno de Tambor) cap. 9.5 Tons. Trasero. MCP16ZG(i=4.77/ 5.26/ 5.92 Freno de Tambor) Cap. 16*2 tons
Dirección	BOSCH
Escape	Estandar
Suspensión	Delantero. Ballesta reforzada Trasero. Ballesta reforzada
Seguridad	Cinturón de seguridad en 3 puntos

### Transmisión

Modelo	HW25712XSJ
Caja de cambios	Manual con retardador hidráulico
Cambios	12 adelante + 2 Reversas
Relación de velocidad	F: 14.94 / 11.61 / 8.98 / 6.98 / 5.51 / 4.31 / 3.46 / 2.08 / 1.61 / 1.27 / 1 + R: 13.15 / 3.04

### Dimensiones

Longitud del chasis	8 500 mm
Ancho	2 623 mm
Alto	3 420 mm
Distancia entre ejes	3 600 mm
<b>Caja</b>	
Longitud del chasis	5 400 mm
Ancho	2 300 mm
Alto	1 200 mm

### Peso

Peso bruto	± 14 000 Kg
Capacidad de carga	± 41 500 Kg

### Caja - Caja volquete en forma de "U" SINOTRUK

Sistema hidráulico	Sistema de elevación frontal HYVA
Material	Hardox 450 (inferior 8 mm; lateral 4 mm)

### Cabina G7-M

Asiento del conductor con suspensión neumática
Aire acondicionado
Sistema de elevación eléctrica de la cabina
Volante multifunción
Sistema de control crucero
Sistema de cámara de 4 direcciones



NUESTRAS MARCAS ALIADAS

