



RESPALDO POR
 MTS

SITRAK G7
VAGONETA 16M3 - 6X4





Capacidad del tanque
400 L



Motor
MC11.43-30 (430 HP EURO III)
Torque máximo
2100 Nm / 1000-1400r/min



Combustible
Diesel



Neumáticos
315/80R22.5

FICHA TÉCNICA

SITRAK-G7 VAGONETA 16M3 - 6X4 430 HP EURO III

Motor

Modelo	MC11.43-30
Tipo de energía	Diesel
Cilindros	6
Desplazamiento	10.518 L
Emisiones	Euro III
Torque máximo	2100/1000-1400 Nm / r/min
Caballos de fuerza	430 HP
Freno de motor	EVB

Equipamiento

Sistema de frenos	Freno de tambor delantero Freno de tambor trasero
Ejes	Delantero. VGD95 (Freno de Tambor) cap. 9.5 Tons. Trasero. MCP16ZG(i=4.77/ 5.26/ 5.92 Freno de Tambor) Cap. 16*2 tons
Dirección	BOSCH
Escape	Estandar
Suspensión	Delantero. Ballesta reforzada Trasero. Ballesta reforzada
Seguridad	Cinturón de seguridad en 3 puntos

Transmisión

Modelo	HW25712XSJ
Caja de cambios	Manual con retardador hidráulico
Cambios	Cambios: 12 adelante + 2 Reversas
Relación de velocidad	F: 14.94 / 11.61 / 8.98 / 6.98 / 5.51 / 4.31 / 3.46 / 2.08 / 1.61 / 1.27 / 1 + R: 13.15 / 3.04

Dimensiones

Longitud del chasis	8 500 mm
Ancho	2 623 mm
Alto	3 420 mm
Distancia entre ejes	3 600 mm
Caja	
Longitud del chasis	5 400 mm
Ancho	2 300 mm
Alto	1 300 mm

Peso

Peso bruto	± 15 000 Kg
Capacidad de carga	± 41 500 Kg

Caja - Caja volquete en forma de "U" SINOTRUK

Sistema hidráulico	Sistema de elevación frontal HYVA
Material	Hardox 450 (inferior 8 mm; lateral 6 mm)

Cabina G7-M

Asiento del conductor con suspensión neumática
Aire acondicionado
Sistema de elevación eléctrica de la cabina
Volante multifunción
Sistema de control crucero
Sistema de cámara de 4 direcciones



NUESTRAS MARCAS ALIADAS

