



RESPALDO POR
 MTS

SITRAK G7
VAGONETA 20M3 - 8X4





Capacidad del tanque
400 L



Motor
MC11.43-30 (430 HP EURO III)
Torque máximo
2100 Nm / 1000-1400r/min



Combustible
Diesel



Neumáticos
315/80R22.5

FICHA TÉCNICA

SITRAK-G7 VAGONETA 20M3 - 8X4

Motor

Modelo	MC11.43-30
Tipo de energía	Diesel
Cilindros	6
Desplazamiento	10.518L
Emisiones	Euro III
Torque máximo	2100/1000-1400 Nm / r/min
Caballos de fuerza	430 HP

Equipamiento

Sistema de frenos	Freno de tambor delantero Freno de tambor trasero
Ejes	Delantero. VGD95 (Freno de Tambor) cap. 9.5*2 Tons. Trasero. MCPI6ZG (i=5.92 Freno de Tambor) Cap. 16*2 tons.
Dirección	BOSCH
Escape	Estandar
Suspensión	Delantero. Ballesta reforzada Media. Ballesta reforzada Trasero. Ballesta reforzada

Transmisión

Modelo	HW25712XSJ
Caja de cambios	Manual con retardador hidráulico
Cambios	12 adelante + 2 Reversas
Relación de velocidad	F: 13.8 / 11.54 / 9.49 / 7.93 / 6.53 / 5.46 / 4.57 / 3.82 / 3.02 / 2.53 / 2.08 / 1.74 / 1.43 / 1.2 / 1 / 0.84 + R: 12.92 / 10.8

Dimensiones

Longitud del chasis	9 500 mm
Ancho	2 790 mm
Alto	3 955 mm
Distancia entre ejes	1800+2800+1400mm
Caja	
Longitud del chasis	6 300 mm
Ancho	2 300 mm
Alto	1 400 mm

Peso

Peso bruto	± 17 000 Kg
Capacidad de carga	± 51 000 Kg

Caja -Caja volquete en forma de "U" SINOTRUK

Sistema hidráulico	Sistema de elevación frontal HYVA
Material	Hardox 450 (inferior 10 mm; lateral 8 mm)

Seguridad

Cinturón de seguridad en 3 puntos, ABS

Cabina G7-M

Asiento del conductor con suspensión neumática
Aire acondicionado
Sistema de elevación eléctrica de la cabina
Volante multifunción
Sistema de control de crucero
Sistema de cámara de 4 direcciones



NUESTRAS MARCAS ALIADAS

